



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкция и размеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28759.6-90

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
И СТАНДАРТАМ**

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкция и размеры

Технические требования

Non-metal gaskets.

Design and dimensions.

Technical requirements

ГОСТ
28759.6-90

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на прокладки из неметаллических материалов к фланцам сосудов и аппаратов по [ГОСТ 28759.2](#) и [ГОСТ 28759.3](#).

Требования [п. 1.2](#) в части показателей «Внутренний диаметр аппарата D », D_1 , D_2 , [пп. 2.1](#), [2.4](#), [2.5](#) и [2.7](#) настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1 КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает конструкцию прокладок двух исполнений:

1 - для фланцев по [ГОСТ 28759.2](#) исполнений 2-5, 8-10, 12-15;

по [ГОСТ 28759.3](#) исполнений 1-12;

2 - для фланцев по [ГОСТ 28759.2](#) исполнений 1, 6, 11.

1.2. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать чертежу и [таблице](#)

